



Sixpack met fun

Consono 35 Mk3 "5.1-Set"

Goed geluid in compact formaat voor een super voordelige prijs bestaat. Bovendien past de Consono 35 op elke AV-receiver.

Highlights:

- Het echte bioscoopgevoel
- Realistische effecten en flink volume
- In wit of zwart verkrijgbaar
- Ook voor Xbox, Wii en PlayStation ideaal
- Super voordelig geprijsd

Inhoud levering

- 1 x Center CS 35 C Mk3
- 4 x Satelliet CS 35 FCR Mk3
- 1 x T 8 Subwoofer

Technische details

Satelliet CS 35 FCR Mk3:

Luidsprekers	Akoestisch principe	2-kanaals
	Opbouw behuizing	Gesloten
	max. belastbaarheid (IEC - Long Term)	80 Watt
	max. belastbaarheid (IEC - Short Term)	160 Watt
	Gevoeligheid (2.83 V / 1 m)	88 dB
	min. aanbevolen versterkervermogen	10 Watt
	SPL	105 dB/1m
	Impedantie	4 - 8 Ohm
	Frequentiebereik van/tot	150 - 20000 Hz
	Crossover frequentie interne crossover	3400 Hz
	Scheidingsfrequentie tot woofer (aanbevolen)	150 - 180 Hz
	En verder...	Neutrale afstemming
	Tweeter (aantal per speaker)	1
	Tweeter (doorsnede)	19,00 mm
	Tweeter (materiaal)	Zijde
	Mid range (aantal per speaker)	2
	Mid range (doorsnede)	80,00 mm
	Mid range (materiaal)	Cellulose gelaagd
	En verder...	High excursion drivers
	Materiaal behuizing	Structuur kunststof
	Afwerking behuizing	Voor stof ongevoelige lak, mat
	Netto volume	1,20 Liter
	Diameter statiefbevestiging	6,00 mm
	Sleutelgatophanging	Ja
	En verder...	Sterke behuizing voor minimale resonanties.
	Maximale doorsnede kabel	2,50 mm
	Geschikt voor AV-receiver	Ja
	En verder...	Weinig power nodig voor hoge volumes
Afmetingen	Diepte	9,50 cm
	Breedte	10,00 cm

Hoogte	22,60 cm
Gewicht	1,25 kg

Center CS 35 C Mk3:

Luidsprekers	Akoestisch principe	2-kanaals
	Opbouw behuizing	Gesloten
	max. belastbaarheid (IEC - Long Term)	80 Watt
	max. belastbaarheid (IEC - Short Term)	160 Watt
	Gevoeligheid (2.83 V / 1 m)	88 dB
	min. aanbevolen versterkervermogen	10 Watt
	SPL	105 dB/1m
	Impedantie	4 - 8 Ohm
	Frequentiebereik van/tot	150 - 20000 Hz
	Crossover frequentie interne crossover	3400 Hz
	Scheidingsfrequentie tot woofer (aanbevolen)	150 - 180 Hz
	Tweeter (aantal per speaker)	1
	Tweeter (doorsnede)	19,00 mm
	Tweeter (materiaal)	silk
	Mid range (aantal per speaker)	2
	Mid range (doorsnede)	80,00 mm
	Mid range (materiaal)	coated cellulose
	En verder...	high excursion driver
	Materiaal behuizing	Structuur kunststof
	Afwerking behuizing	Voor stof ongevoelige lak, mat
	Netto volume	1,20 Liter
	Diameter statiefbevestiging	6,00 mm
	Sleutelgatophanging	Ja
	En verder...	Sterke behuizing voor minimale resonanties.
	Maximale doorsnede kabel	2,50 mm
	Geschikt voor AV-receiver	Ja
	En verder...	Weinig power nodig voor hoge volumes
Afmetingen	Diepte	9,50 cm
	Breedte	22,60 cm
	Hoogte	10,00 cm
	Gewicht	1,25 kg

T 8 Subwoofer:

Luidsprekers	Akoestisch principe	1-kanaals
	Downfire	Ja
	Frontfire	Ja

	Opbouw behuizing	Bass-reflex
	SPL	111 dB/1m
	Frequentiebereik van/tot	33-200 Hz Hz
	Woofer (aantal per speaker)	1
	Woofer (doorsnede)	200,00 mm
	Woofer (materiaal)	Aluminium
	Opbouw behuizing	Bass reflex, DPU
	Materiaal behuizing	MDF
	Afwerking behuizing	mat gelamineerd
	Compensatieopeningen	1
	Statief geïntegreerd	Ja
	En verder...	Reflex kanaal in DPU-Techniek voorkomt luchtstroming resonantie, stabiele MDF behuizing met interne verstevingen.
	Geschikt voor AV-receiver	Ja
Aansluitingen	Cinch-ingang	1
	En verder...	Front of downfiring positionering
Elektronica	En verder	Draadloos (optioneel extra)
	Laagste grensfrequentie (-3 dB)	37 Hz
	Bass boost/EQ	Yes
	Ingangsvolumeregelaar	Yes
	Frequentieregelaar (bereik)	37 - 200 Hz Hz
	Volumeregelaar	Yes
	Phaseregelaar	Yes
	En verder...	Als downfire- of frontfire-subwoofer te gebruiken
	Versterker - technologie	Class-D
	Versterker-configuratie	1.0
	Versterkerkanalen	1
	Versterkervermogen subwooferkanaal (peak)	100 W
	Spanning	230 Volt Volt
	Standby-functie	Ja
	Standby verbruik	1 Watt
	Maximaal verbruik	100 Watt
	Stroomkabel vast	Ja
	Beschermingsgraad	2
	Veiligheid	Ja
	Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom	Ja
	Aan-/Uitschakel automatiek	Ja
Afmetingen	Diepte	38,00 cm

Breedte	31,10 cm
Hoogte	42,30 cm
Gewicht	11 kg