



Kolossale sound

Columa 300 Impaq "5.1-Set L"

De Columa 300 Impaq is een power mix met slank design. De vier smalle, hoge zuilen van de home cinema set Columa 300 en de krachtige subwoofer zijn de perfecte geluidsdragers voor de fenomenale 750 Watt installatie. Voor een bombastische sound zonder een huiskamers vol met zware speakers.

Highlights:

- 5.1 Blu-ray installatie voor filmsound, muziek & games met vier aluminium zuilspeakers
- Met de Impaq 8000, een slimline Blu-ray Av-receiver met HD audio, bluetooth aptX en DLNA
- 5 in één: Blu-ray speler, AV-receiver, netwerkspeler, radio, cd-speler
- Vier 2-kanaals Columa 300 zuilspeakers plus centerspeaker voor een levendige sound bij films, muziek en games
- Krachtige subwoofer voor een gedetailleerde en energieke bas

Inhoud levering

- 4 x Luidsprekerzuil CL 302 FR (Stk.)
- 1 x Center CL 302 C
- 1 x Impaq 8000 Blu-ray Receiver
- 1 x Stroomkabel
- 1 x FM antenne voor IP 8000 BR
- 1 x Afstandsbediening IP 8000 RC
- 1 x T 6 Subwoofer
- 1 x HDMI 1.4 kabel 1.5m - C1515V
- 1 x 30m luidsprekerkabel 1.0 mm² - C1030S

Technische details

Center CL 302 C:

Luidsprekers	Akoestisch principe	2-kanaals
	Opbouw behuizing	Gesloten
	max. belastbaarheid (IEC - Long Term)	80 Watt
	max. belastbaarheid (IEC - Short Term)	100 Watt
	Gevoeligheid (2.83 V / 1 m)	84 dB
	min. aanbevolen versterkervermogen	20 Watt
	SPL	96 dB/1m
	Impedantie	4 - 8 Ohm
	Frequentiebereik van/tot	120 - 20000 Hz
	Scheidingsfrequentie tot woofer (aanbevolen)	150 Hz
	Tweeter (aantal per speaker)	1
	Tweeter (doorsnede)	19,00 mm
	Tweeter (materiaal)	Stof
	Mid range woofer (aantal per speaker)	2
	Mid range woofer (doorsnede)	70,00 mm
	Mid range woofer (materiaal)	Cellulose, gelaagd
	Materiaal behuizing	Aluminium
	Afwerking behuizing	Metallic lak, mat
	Netto volume	2,90 Liter
	Bevestiging wandbeugel	Ja
	Sleutelgatophanging	Ja
	Magnetische afscherming	Ja
	Aansluitingsklemmen	Schroefklemmen, verguld
	Maximale doorsnede kabel	2,50 mm
	Geschikt voor AV-receiver	Ja
Afmetingen	Diepte	12,60 cm
	Breedte	39,20 cm

Hoogte	8,50 cm
Gewicht	1,40 kg

Impaq 8000 Blu-ray Receiver:

Aansluitingen	4K UHD Upscale	Ja
	Bluetooth	Ja
	Bluetooth	Yes
	Wifi	Ja
	Wifi	optioneel
	LAN	Ja
	LAN	1
	NFC	Ja
	Digitale ingang coax	1
	Digitale ingang optisch	1
	Cinch-ingang stereo	1
	Cinch-uitgang stereo	1
	Subwoofer uitgang	1
	High Level luidspreker-uitgangen	5
	Video-ingangen HDMI	3
	Video-ingangen HDMI	Ja
	HDMI-versie	1.4b
	En verder...	HDMI 3D
	Video-uitgangen - HDMI	1
	Video-uitgangen - HDMI	Ja
	HDMI-versie	1.4b
	USB 2.0	2
Weergave	ASF	Ja
	Dolby TrueHD	Ja
	DTS-HD Master Audio	Ja
	Dolby Digital	Ja
	DTS	Ja
	MP2	Ja
	MP3	Ja
	WMA	Ja
	WAV	Ja
	AAC	Ja
	FLAC	Ja
	OGG	Ja
	HDCD	Ja
	M4A	Ja
	Apple Lossless	Ja

Dolby Digital Plus	Ja
Dolby Pro Logic	Ja
Dolby Pro Logic II	Ja
Dolby Headphone	Ja
JPEG	Ja
GIF	Ja
BMP	Ja
FLV	Ja
MPEG1	Ja
MPEG2	Ja
MPEG4	Ja
DivX	Ja
DivX HD	Ja
RealMedia	Ja
Xvid	Ja
AVC/H.264	Ja
WMV	Ja
MKV	Ja
CD-Audio	Ja
VCD	Ja
SVCD	Ja
DVD-Video	Ja
DVD-Audio	Ja
Blu-ray	Ja
BDMV	Ja
BDAV	Ja
CD	Ja
DVD	Ja
Blu-ray	Ja
CD-R	Ja
CD-RW	Ja
DVD-R	Ja
DVD+R	Ja
DVD-RW	Ja
DVD+RW	Ja
DVD-RAM	Ja
BD-R	Ja
BD-RE	Ja
Radio	Radio aanwezig
	Aantal op te slagen zenders - FM
	RDS

	FM - UKW	Ja
Elektronica	10-Mbit/s ethernet	Ja
	10/100-Mbit/s ethernet	Ja
	En verder	DLNA
	Versterker - technologie	Class-D
	Versterker-configuratie	5.0
	Versterkerkanalen	5
	Versterkervermogen satellietenkanaal (peak)	100 W
	Versterkervermogen satellietenkanaal (RMS)	75 W
	Spanning	230 Volt Volt
	Standby-functie	Ja
	Standby verbruik	0,40 Watt
	Maximaal verbruik	700 Watt
	Stroomkabel netbus	Ja
	Beschermingsgraad	2
	Geheugen voor instellingen bij onderbreking stroom	Ja
	Aan-/Uitschakel automatiek	Ja
	Display	Ja
	OSD	Ja
	Geïntegreerde DSP	Ja
	Audio digitaal-analoog-omzetter	Texas Instruments
	Geïntegreerde DD/dts/PLII-decoder	Ja
	Geïntegreerde True HD/dts HD/DD/dts/PLII-decoder	Ja
	Afstandsbediening	Infrarood
	Stroomvoorziening	AAA
Afmetingen	Diepte	36,00 cm
	Breedte	40,00 cm
	Hoogte	8,00 cm
	Gewicht	4,80 kg
Luidsprekerzuil CL 302 FR (Stk.):		
Luidsprekers	max. belastbaarheid (IEC - Long Term)	80 Watt
	max. belastbaarheid (IEC - Short Term)	100 Watt
	Gevoeligheid (2.83 V / 1 m)	84 dB
	min. aanbevolen versterkervermogen	20 Watt
	SPL	96 dB/1m
	Impedantie	4 - 8 Ohm
	Frequentiebereik van/tot	120 - 20000 Hz
	Scheidingsfrequentie tot woofer (aanbevolen)	150 Hz
	Tweeter (aantal per speaker)	1
	Tweeter (doorsnede)	19,00 mm
	Tweeter (materiaal)	Stof

	Mid range (aantal per speaker)	2
	Mid range (doorsnede)	70,00 mm
	Mid range (materiaal)	Cellulose, coated
	Mid range woofer (materiaal)	Cellulose, gelaagd
	Akoestisch principe	2-kanaals
	Opbouw behuizing	Gesloten
	Materiaal behuizing	Aluminium
	Afwerking behuizing	Metallic lak, mat
	Netto volume	2,90 Liter
	Magnetische afscherming	Ja
	Aansluitingsklemmen	Schroefklemmen, verguld
	Maximale doorsnede kabel	2,50 mm
	Geschikt voor AV-receiver	Ja
Afmetingen	Diepte	12,60 cm
	Breedte	8,50 cm
	Hoogte	112,00 cm
	Gewicht	4,50 kg

T 6 Subwoofer:

Luidsprekers	Akoestisch principe	1-kanaals
	Downfire	Ja
	Opbouw behuizing	Bass-reflex
	SPL	104 dB/1m
	Frequentiebereik van/tot	33 - 200 Hz Hz
	Woofer (aantal per speaker)	1
	Woofer (doorsnede)	165,00 mm
	Woofer (materiaal)	Gelaagd cellulose
	Opbouw behuizing	Bass reflex
	Materiaal behuizing	MDF
	Afwerking behuizing	Folie, mat
	Compensatieopeningen	1
	Compensatieopeningen (positie)	Onder
	Netto volume	20 Liter
	Statief geïntegreerd	Ja
Aansluitingen	En verder...	Subwoofer receives audio signal wirelessly
Elektronica	Laagste grensfrequentie (-3 dB)	33 Hz
	Versterker - technologie	Class-D
	Versterkerkanalen	1
	Versterkervermogen subwooferkanaal (peak)	90 W
	Versterkervermogen subwooferkanaal	60 W
	Spanning	230 Volt Volt

	Standby-functie	Yes
	Standby verbruik	0,40 Watt
	Maximaal verbruik	120 Watt
	Beschermingsgraad	2
	Aan-/Uitschakel automatiek	Ja
Afmetingen	Diepte	38,00 cm
	Breedte	21,00 cm
	Hoogte	40,00 cm
	Gewicht	8,57 kg